

KURVENFRÄSANSCHLAG




Liebe Kunden! Den flexiblen Kurvenfräsanschlag „**kurvus**“ **-series4** gibt es mit einem neuen ergonomischen Design. Darüber hinaus zeichnet er sich durch leichtere Befestigungslaschen und ein einfacheres Handling aus. Der Kurvenfräsanschlag ist prädestiniert für die Bearbeitung von langen **bogen-** und **kurvenförmigen Konturen** (Kanten), die seitlich am **Anlauflauftring** gefügt und auch von oben am **Kopiererring** mit dem **Universal-Zubehör** „**Vertikaler Fräsaufsatz**“ vorgenutet werden können.

Kernstück des Kurvenfräsanschlages ist eine **Kantleiste** aus hochzähem **Spezialkunststoff** ohne Weichmacher. Diese ist zusätzlich mit zwei integrierten **Metalleinlagen** verstärkt. Der Bereich unterhalb der Kantleiste wurde für überstehende Werkzeugschneiden erhöht.

Legen Sie Ihren „**kurvus**“ **-series4** einfach auf die vorge-schnittene **Kontur** (Aufriss, Plot) Ihres Werkstückes. Schrauben Sie nun die drehbaren Befestigungslaschen dort an, wo die Schraubenlöcher später unsichtbar sind. Das ist bei Treppenstufen in den Stemmlöchern und bei sensiblen Oberflächen auf der Unterseite. So **sparen** Sie das komplette **Schablonenmaterial**. Etwaige Dellen im Konturverlauf werden durch den **perfekten Schwung der Kantleiste** automatisch ausgeglichen.

Wenn Sie gleich den **Profilkopf** unter den Anlaufring setzen, haben Sie die **gesamte Fügekante** in einem Arbeitsgang fertig gefräst. Aufgrund des hochzähnen Spezialkunststoffes ist der **Konturverlauf** über die gesamte Länge hinweg **homogen**. Der kleinste innere Radius beträgt **440 mm**. Den neuen „**kurvus**“ **-series4** erhalten Sie in **3 Lieferlängen**: 1850 / 3150 und 4450 mm.



KURVENFRÄSANSCHLAG

Anfrage

Art.-Nr.	Kurvenfräsanschlag „kurvus“	Stück	Listenpreis €
bk0180	Bogen- und Kurvenstreichmaß <i>Parallel-Anreiber</i> zum Anzeichnen von parallelen Linien an Kanten mit Bögen oder Kurven / Breite: bis 180 mm		227,00
gt0250	Vertikaler Fräsaufsatz <i>Z-Fräseinrichtung</i> zum Anschrauben an eine Oberfräsmaschine / für Nut-Fräsen an Kanten mit Bögen oder Kurven / inkl. Positionierstift Ø 16.0 mm Radius: ab 100 mm innen / 125 mm außen		353,00
sh0380	Sicherheitseinrichtung <i>Schutzhaube</i> verstellbar aus Stahl für Bögen oder Kurven / Radius: ab 190 mm innen		599,00
ku1850	Kurzversion - „kurvus“-series4 / L = 1850 mm 1 Stück Kanteleiste 60 x 34 mm 6 Stück Befestigungslaschen für Hand- oder teilmechanischen Vorschub Radius: 440 mm innen / 500 mm außen		1.190,00
ku3150	Mittelversion - „kurvus“-series4 / L = 3150 mm 1 Stück Kanteleiste 60 x 34 mm 10 Stück Befestigungslaschen für Hand- oder teilmechanischen Vorschub Radius: 440 mm innen / 500 mm außen		1.760,00
ku4450	Langversion - „kurvus“-series4 / L = 4450 mm 1 Stück Kanteleiste 60 x 34 mm 14 Stück Befestigungslaschen für Hand- und teilmechanischen Vorschub Radius: 440 mm innen / 500 mm außen		2.490,00

Preise in € netto zzgl. Mehrwertsteuer

Unternehmen:

Ansprechpartner:

Telefon / Durchwahl / Mail-Kontakt